

PROTISKLUZ PRO KAMENNÝ KOBEREK

Slouží pro docílení vyšší bezpečnosti při pohybu po kamenném koberci

Aplikace současně s pokládkou kamenného koberce:

Aplikujte ihned při pokládce kamenného koberce do živého povrchu. Vhoz protiskluzu provedte tak, že vyhodíte hrst protiskluzu rovnoměrně do vzduchu nad realizovanou plochou kamenného koberce (ihned při pokládce kamenného koberce) a necháte volně dopadnout.

Aplikace dodatečná na již hotový kamenný koberec:

Nejdříve na důkladně omytý, očištěný a suchý povrch kamenného koberce aplikujte Epoxidovou pryskyřici DUPOX 2012, a to válečkem v tenké vrstvě. Ihned po aplikaci Epoxidové pryskyřice provedete vhoz protiskluzu tak, že vyhodíte hrst protiskluzu rovnoměrně do vzduchu nad realizovanou plochou kamenného koberce a necháte volně dopadnout.

Spotřeba protiskluzu je cca 30 - 50 gramů na 1 m² realizované plochy, v závislosti na požadované drsnosti.

The logo for Bacabeton features the word "Bacabeton" in a large, stylized, grey font with a white outline. The letters are set against a pink oval background. Above the letter 'a' in "Bacabeton", there is a grey silhouette of a mountain range. Below the pink oval, there are two horizontal grey lines.

www.bacabeton.cz

technické poradenství: 773 779 940